



MATERIALI	
Telaio	Alluminio pressofuso
Copertura	Tecnopolimero o alluminio pressofuso
Attacco	Pressofuso di alluminio e acciaio inox. Universale per BR $\varnothing$ 60mm e TP $\varnothing$ 60-76mm
Viteria	Acciaio inox
Gancio di chiusura	Polycarbonato
Ottica	Alluminio 99,85% imbutito, anodizzato e brillantato
Guarnizioni	Siliconiche
Schermo	-Vetro piano temperato 4mm -Coppa in vetro -Coppa in acrilico
Piastra portacablaggio	Tecnopolimero
Colore telaio	RAL 7038
Colore copertura	-RAL 7035 -RAL 5017 (allumcolor) -RAL 6028 (allumcolor)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Classe isolamento	I e II
Grado di protezione vano alimentazione	IP44
Grado di protezione vano lampada	IP66
Filtro anticondensa	Previsto
Classificazione fotometrica	Cut-off (VP)
Sezionatore di linea	Automatico
 	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Fusibile	Optional
Alimentazione	230V (altre tensioni su richiesta)
Cablaggi speciali	Su richiesta -biregime -elettronico -elettronico dimmerabile -accenditore temporizzato
Accenditore	A sovrapposizione
Potenza	-70W/400W SHP-MHL -80W/250W MBF

